

# Spots Encastrés



KCL11R-308T - KCL11R-3515T - KCL11R-430T - KCL11R-640T - KCL12R-308T - KCL12R-3515T - KCL12R-430T  
KCL08D-210T - KCL08D-420T



KCL11



KCL12



KCL08D

Ces spots à LED pour les habitations, les commerces et tous ERP sont articulés de  $\pm 5^\circ$ .  
Ils bénéficient d'un choix d'optiques large pour focaliser plus ou moins le faisceau de lumière (15° à 80°).

Le respect des nuances de couleurs (IRC >90) rendent l'éclairage agréable autant que fidèle.

Le choix du blanc froid ou du blanc chaud


Les puissances disponibles de la gamme complète s'étagent de 8W à 40W ce qui se traduit par des flux lumineux de 329lm à 3200lm.

## Caractéristiques Techniques

	Puissance	Angle Faisceau	LED	IRC
<b>KCL11R</b>	8W – 15W – 30W – 40W	15° 24° 30° 36° 45° 60°	CREE COB	RA>90
<b>KCL12R</b>	8W – 15W – 30W – 40W	15° 24° 30° 36° 60°	CREE COB	RA>90
<b>KCL08D</b>	10W – 20W	80°	SAMSUNG 3623 SMD	RA>90

	Temp Couleur	Flux Lumineux	Diamètre ou coté	Profondeur
<b>KCL11R</b>	2700K > 6000K	329lm > 437lm	100 > 190	90 > 153
<b>KCL12R</b>	2700K > 6000K	329lm > 437lm	100 > 140	99 > 128
<b>KCL08D</b>	2700K > 6000K	700lm > 1600lm	75 > 120	79 > 90

IRC 70



IRC 90



Produits répondant aux normes



Susceptibles d'évolution sans préavis