

B5050DWW40 / B5050DWW60 / B5050DWW80

## Eclairage de vitrine à température de couleur ajustable

Pour l'éclairage de vos objets de collections ou de ce que vous présentez de plus précieux, optez pour cette barre de LED rotative très fine.

Ajustez la tonalité entre le blanc chaud et le blanc froid grâce à une télécommande radio. Vous pouvez aussi faire varier l'intensité à la tonalité choisie.

Très élégante et diffusant une lumière très uniforme, elle s'adapte à l'intérieur d'une vitrine pour bien éclairer son contenu.

Cette barre orientable est particulièrement destinée aux vitrines de traiteurs, de pâtisseries - chocolateries, mais aussi d'horlogeries, de bijouteries, de cosmétiques, d'antiquités et de collections particulières... La source lumineuse est compacte, discrète et ne chauffe pas le produit mis en valeur.

Ses deux axes de rotation peuvent être collés sur le verre ou le plexiglas de la vitrine. Le support en aluminium comporte un réflecteur qui oriente le faisceau et évite l'éblouissement.






### Caractéristiques techniques

- LED : calibre 5050
- Luminosité : Blanc Chaud 2900- 3200K ; 15-18Lm/led  
Blanc Froid 6500- 7000K ; 17-20LM/led  
440Lux@50cm
- Densité : 72 LED/m
- Angle de projection : 100° - Diamètre de la barre 20mm
- Alimentation non-incluse : 12V - Puissance 15W/m (1=1,25A/m)
- Montage par collage des 2 supports d'axe de rotation.

Modèle	Couleur	Longueur (cm)	Puissance (W)	Flux lumineux (lumen)	Angle de faisceau
B5050DWW40	Blanc froid / chaud	40	6	15>20Lm/led	100°
B5050DWW60	Blanc froid / chaud	60	9	15>20Lm/led	100°
B5050DWW80	Blanc froid / chaud	80	12	15>20Lm/led	100°

Disponible en blanc uni chaud ou froid : nous consulter

Produits aux normes    Susceptibles d'évolutions sans préavis Photos non contractuelles