

KTL09R - KTL10R - KTL11R



KTL09



KTL10



KTL11

Dans la gamme de ces spots à LED vous pourrez choisir les angles de projection et les puissances d'éclairage.

Les températures de couleurs font aussi parti des critères à la commande, du blanc chaud au blanc froid.

L'indice de rendu des couleurs (IRC) est supérieur à 90.

Nous les proposons en 3 phases pour différencier les zones d'éclairage sur un même rail.

Le KTL11 peut recevoir des filtres de type Nid d'abeille (anti-éblouissement), Bleu, Rouge, Vert.

Caractéristiques Techniques

	Puissance	Flux Lumineux	LED	IRC
KTL09	20W – 30W – 40W – 50W	1600lm – 4200lm	CREE / CITIZEN	Ra > 90
KTL10	15W – 25W	1050lm – 2250lm	CREE	
KTL11	15W – 30W – 40W – 50W	1050lm – 4200lm	CREE / CITIZEN	

	Température de couleur	Angle Faisceau	Diamètre	Profondeur
KTL09	2700K > 5000K	15° 20° 30° 36° 45°	80mm – 96mm	130mm – 165mm
KTL10			66mm – 80mm	180mm
KTL11			66mm – 96mm	178mm – 223mm

IRC 70



IRC 90

