

R3528LL-DW70-IP20  
R3528Z-DW60-IP20

## Adapter la lumière à son support



R3528LL-DW70-



R3528Z-DW60-IP20

Grâce à ces nouveaux rubans de LED vous pouvez épouser les formes du support que vous choisissez sans contrainte :

- De l'intérieur de la courbe à l'extérieur sur le même ruban et d'une LED à l'autre avec le ruban 2D R3528LL-DW70-IP20
- Selon les 3 axes avec le R3528Z-DW60-IP20

Avec 70 LED/m le R3528LL-DW70-IP20 offre 750 lumen/m alors que le R3528Z-DW60-IP20 À 60 LED/m donne 650 lumen/m. Ces rubans existent en blanc chaud.

Leur consommation de 7,2Watt/m les classent parmi les sources les plus économes en énergie

Ces rubans ont un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 90; vous pouvez les commander à un indice dépassant 95 pour de plus grandes nuances dans les couleurs.

Des variateurs d'intensité, sous forme de télécommande ou de variateur encastré comme n'importe quel interrupteur peuvent s'adapter (Exemple : références CR2501N et CM1RF2805R par exemple).

Référence	Type de LED	Tension (V)	Puissance (W/m)	Lumen (L/m)
R3528LL-DW70-IP20	SMD3528	24	7,2	750
R3528Z-DW60-IP20		12		650