

ÉCRAN MAILLAGE LED, TRANSPARENT

Vidéos, Diaporamas, Photos

MESH-XMS



MicroMesh XMS



Regular MicroMesh



VS

Écran Vidéo Transparent : Voir et Être Vu

Transformez votre vitrine en média. Nos écrans transparents s'intègrent naturellement à votre devanture pour en faire un véritable outil de captation — sans sacrifier la luminosité de votre espace, ni le regard vers l'extérieur. Haute luminosité, qualité d'image irréprochable : votre message s'impose à l'œil sans jamais bloquer la vue. La technologie micromesh XMS crée un effet visuel mémorable depuis la rue, tout en préservant le confort et l'ouverture de l'intérieur. Résultat : une vitrine qui attire, retient, et marque les esprits.

Faites de votre vitrine votre meilleur vendeur.

Maillage LED : La Puissance de l'Écran, la Liberté du Format

Modulable à volonté. À partir de bandes de 50 cm, construisez des installations allant jusqu'à 3 m de hauteur — et sans limite en longueur. Le cadre métallique intégré simplifie le déploiement et réduit les coûts d'installation.

Pilotage intuitif. Diffusez vos vidéos, promotions et messages en quelques clics depuis votre poste de travail. Grâce à la gestion cloud, centralisez le contrôle de l'ensemble de vos écrans, où qu'ils soient implantés.

Un seul ou plusieurs écrans, des possibilités infinies.

Votre communication sous contrôle.

Modèle	MESH-XMS 3.9	MESH-XMS 4.6
Transparence en %	60	67
Luminosité en nits	3500 - 4000	3500 - 4000
Puissance Max / Moyenne en W	560 / 180	560 / 180
Angle de vue en °	140	140
Pas d'une LED à l'autre en mm (pitch)	3,91 x 3,91	4,63 x 4,63
Fréquence de rafraîchissement en Hz	3840	3840
Poids / m ²		1Kg
Hauteur de module (mm)		1000
Hauteur de module (pixel)	256	216
Largeur de module (mm)		500
Largeur de module (pixel)	128	108
Luminosité [modèle standard / modèle haute luminosité] (nits)	4000 / 6000	4000 / 6000

